



# Procedure og beredskabplan ved blow out ved natur og vandløb

## Blow-out på jordoverfladen

### Beskrivelse:

Områder hvor uheldet forekommer på jorden og ikke har risiko for at brede sig til vandløb.

### Blow out håndteres således:

- Stands uheldet - Stop boringen
- Inddæm boremudder, hvis det stadig løber ud, særligt i forhold til beskyttede naturområder som fx moser og enge.
- Afdæk evt. kloak/dræn eller lignende så boremudder ikke kan løbe hertil.
- Vurder omfanget af uheldet
- Kontakt
  - Miljøvagten
  - Nyborg Kommune
  - Projektansvarlig

### Korrigerende handling/ oprydning:

- Boring fortsættes efter aftale med projektansvarlig og evt. miljøvagten samt Nyborg Kommune, hvis det vurderes at være forsvarligt og der ikke er risiko for udslip til vandløb
- Etabler aflastningshul udenfor områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven for at mindske udslip og fremadrettet at kontrollere boretrykket
- Igangsæt slamsuger for opsamling af boremudder
- Boremudder som ikke kan opsamles med slamsuger fjernes ved håndkraft

### Beredskab:

- Slamsuger skal kunne være fremme inden for 30 min.
- Kontinuerlig visuel kontrol i beskyttede områder ved underboring
- Adgangsveje til områder er planlagt
- Sikring af adgangsvej til borestedet samt plan for adgangsvej til strækningen langs boringen.

## Blow-out i vandløb

### Beskrivelse

Ved områder hvor uheldet forekommer i vandløb eller har risiko for at brede sig til vandløb.

### Blow out håndteres således:

- Stands uheldet – Stop boringen
- Ved pilotboring: der trækkes retur hurtigst muligt
- Ved itrækning af rør: stands straks arbejdet
- Vurder omfanget
- Kontakt projektansvarlig som informerer miljøvagten samt Nyborg Kommune og oplys:
  - Dit eget navn og hvordan man kan få fat på dig
  - Forureningslokalitet
  - Forureningens art og om muligt dens omfang
  - Forureningskilden hvis det er muligt
- Forhindre yderligere forurening:
  - Igangsæt slamsuger og evt. pumper til opsamling af boremudder.

### Korrigerende handling/ oprydning:

- Videre forløb for boring skal aftales med bygherres tilsyn og Miljøvagten.

### Beredskab:

- Beredskabstrailer/bil, med sandsække og bigbags samt pumpeudstyr på pladsen ved boring under vandløb
- Slamsuger kan være fremme inden for 30 min.
- Kontinuerlig visuel kontrol i beskyttede områder ved underboring, når vandløb krydses er der opsyn med vandløbet
- Adgangsveje til vandløb/områder er planlagt
- Sikring af adgangsvej til borestedet samt plan for adgangsvej til strækningen langs boringen.

### KONTAKTER

| Kontakt           | Telefonnummer |
|-------------------|---------------|
| Miljøvagten (DMR) | 112           |
| Nyborg Kommune    | 6333 7000     |
| Projektleder      | -             |

## **Registrering**

Enhver hændelse og tiltag (korrigerende handlinger) skal noteres på en afvigelsesrapport. Dokumentation for korrekt håndtering af boremudder skal registreres i projektets miljødokumentation og fremsendes til Nyborg Kommune.

Der skal udarbejdes redegørelse med oplysning om

- Uheldets art
- Tidslig udstrækning
- Vurdering af påvirkning på miljøet
- Hvad der er foretaget for at begrænse påvirkningen
- Hvad der er gjort for at bringe det påvirkede område tilbage til det oprindelige
- Hvad der er aftalt med miljøvagten
- Hvordan det sikres, at et tilsvarende uheld ikke sker igen.
- Hvordan arbejdet kan fortsættes uden yderligere påvirkning af miljøet.